

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



№ RU Д-CN.PA01.B.03195/21

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ ЛОГИСТИК", ООО "МБК ЛОГИСТИК", место нахождения 119049, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВА, ДОМ 23, КВАРТИРА 424, ОГРН 1207700279445, ИНН 9706007653, телефон +7 9054975261, электронная почта importeks@yandex.ru, места осуществления деятельности Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.680144°, 117.115638°

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, КУПАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное многослойное (ламинат), без подложки, общей толщиной от 8 мм до 12,3 мм, плотностью 820 кг/м<sup>3</sup>, Покрытие напольное многослойное (ламинат), без подложки, общей толщиной от 8 мм до 12,3 мм, плотностью 820 кг/м<sup>3</sup>, торговая марка: марки «Woodstyle», применяемое в зданиях и сооружениях, JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO.,LTD, Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.680144°, 117.115638°, адрес места осуществления деятельности: Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.680144°, 117.115638°, ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Серийный выпуск,

**код ОКПД 2:** 16.21.14  
**код ТН ВЭД ЕАЭС:** 4411149000; 4411139000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Условия хранения: Ламинированные напольные покрытия следует хранить в сухих, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. Ламинированные напольные покрытия в пакетах, разделенных поддонами, хранят в закрытых помещениях в штабелях высотой до 5,5 м. Срок хранения - 10 лет. Срок службы покрытия – 25 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 15.11.2021 по 15.11.2024

**М.П. Заявитель**

подпись

**КУПАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

(при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.